



PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	pomieszczenie	posadzka	pow. użytkowa	pow. netto
1/01	WIATROŁAP	terakota	4,22 m	4,22 m
1/02	KOMUNIKACJA	panele podł.	9,81 m ²	9,81 m ²
1/03	ŁAZIENKA	terakota	5,55 m ²	5,55 m ²
1/04	SYPIALNIA	panele podł.	13,50 m ²	13,50 m ²
1/05	SYPIALNIA	panele podł.	14,75 m ²	14,75 m ²
1/06	SYPIALNIA	panele podł.	14,75 m ²	14,75 m ²
1/07	SALON	panele podł.	31,50 m ²	31,50 m ²
1/08	GARDEROBA	panele podł.	5,38 m ²	5,38 m ²
1/09	ŁAZIENKA	terakota	6,73 m ²	6,73 m ²
1/10	SYPIALNIA	panele podł.	13,88 m ²	13,88 m ²
1/11	JADALNIA	panele podł.	21,47 m ²	21,47 m ²
1/12	POM. TECH.	terakota	5,12 m ²	5,12 m ²
1/13	POM. GOSP.	terakota	0,00 m ²	5,12 m ²
1/14	KUCHNIA	panele podł.	15,44 m ²	15,44 m ²
1/15	SPIŻARKA	terakota ²	2,68 m ²	2,68 m ²
			164,78 m ²	169,90 m ²

S1	TYNK AKRYLOWY WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA 20 cm STYROPIAN EPS 040 24 cm ŚCIANA (PUSTAK KERAMZYTOWY) TYNK CIENKOWARSTWOWY
-----------	--

S2	TYNK CIENKOWARSTWOWY 24 cm ŚCIANA (PUSTAK KERAMZYTOWY) TYNK CIENKOWARSTWOWY
-----------	---

S3	TYNK CIENKOWARSTWOWY 12 cm ŚCIANA (PUSTAK KERAMZYTOWY) TYNK CIENKOWARSTWOWY
-----------	---

UWAGA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LICZONA:
poniżej 140cm - 0%
między 140cm - 220cm - 50%
powyżej 220cm - 100%

UWAGA:
STOLARKA ZEWNĘTRZNA
I WEWNĘTRZNA - WYMIARY
W ŚWIETLE OŚCIEŻY (OTWÓR
W ŚCIANIE W STANIE SUROWYM)

RZUT PARTERU

UWAGA:
WENTYLACJA POMIESZCZEŃ PRZEZ KANAŁY
WENTYLACYJNE ZAKOŃCZONE KOMINKAMI
DACHOWYMI WENTYLACYJNYMI WYPROWADZONYMI
PONAD POŁĄC DACHU

UWAGA:
KUBATURA POMIESZCZENIA, W KTÓRYM PRZEWIDZIANO JEST KOCIOŁ GAZOWY-POM. TECHNICZNE
(POM.1/12).= 14,08m³ > 6,5m³ WG. DZ.U. 2002 NR 75 POZ. 690 §172.3. PKT. 2.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIECZNIA 2002 r. W SPRAWIE WARUNKÓW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.